



LEINOS
Naturfarben

 $\varnothing 70 \text{ ml} / \text{m}^2$
 $0,25 \text{ l} \approx 3,5 \text{ m}^2$
 $0,75 \text{ l} \approx 11 \text{ m}^2$
 $2,5 \text{ l} \approx 36 \text{ m}^2$

Základ pod bílý lak 810

Rychle schnoucí, dobře brousitelný základ pod bílý lak na dřevěné, kamenné a kovové plochy do interiéru a exteriéru. Následné ošetření Bílým lakem LEINOS 820.

Oblast použití:

Základní nátěr a adhezni základ s otevřenými póry, před lakování Bílým lakem LEINOS 820. Také na sklovláknité tapety.

Technické vlastnosti:

Voděodolný, elastický, dobré plnicí a krytí vlastnosti, dobré schnutí a brousitelnost. Paropropustný.

Barevný odstín:

Přírodně bílý, matný.

Složení:

Lněný olej, tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, jíl, kyselina křemičitá, oxid titaničitý, křída, mastek, isoparafín, sušidla. Obsah VOC 200 g/l. Limitní hodnota EU max. 300 g/l (kategorie "d" od 2010).

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a nesmí být savý.

Zpracování:

Nanášejte natíráním, válečkem, stříkáním. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C. Před použitím pečlivě zamíchejte!

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:

Před použitím zamíchejte. 1 šetrný nátěr Základem pod bílý lak 810 při teplotě nad 15 °C. Následně můžete dále pracovat s Bílým lakem LEINOS 820.

B. Renovace na stávající starý nátěr:

Neintaktní staré nátěry beze zbytku odstraňte. Poté skladba nátěru dle bodu A. Intaktní staré nátěry po dobrém přebroušení a kontrole z hlediska snášenlivosti ihned ošetřete Bílým lakem LEINOS 820.

Doba schnutí:

Suchý proti prachu po cca 3 hodinách. Suchý, brousitelný a zpracovatelný po 24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

Velikost balení a spotřeba:

Cca 60 - 80 ml/m² pro nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

balení	vystačí na...*
0,25l	3,5 m ²
0,75l	11 m ²
2,5l	36 m ²

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být zlikvidovány jako komunální odpad. Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čisticí prostředky:

LEINOS Ředidlo 200. Výrobek je připraven k přímému použití. Nástroje ihned po použití umyjte ředidlem.

GISCODE:

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 16.11.2021

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz