



LEINOS
Naturfarben

Ø ca. 90 ml / m²

0,75 l ≈ 7,5 m²

2,5 l ≈ 25 m²

Rychle schnoucí a brousitelný základ 625

Dobře brousitelný, vodový základ

Pro rychlé, vysoce odolné primární ošetření podkladu. Brání stékání následných olejových nátěrů k okrajům. Snižuje tmavnutí dřeva.

Oblast použití:

Rychlé, vysoce odolné primární ošetření podkladů na všechnen savý masivní dřevěný nábytek v interiéru.

Technické vlastnosti:

Dobře brousitelný, vodový základ. Brání intenzivnímu tmavnutí při následném ošetření olejem, stejně jako stékání následných olejových nátěrů k hranám. Může být po krátké době schnutí zpracován s použitím Olejů LEINOS, jako např. LEINOS Tvrdý olej 240 nebo LEINOS Tvrdý olej speciál 245.

Barevný odstín:

Nažloutlý.

Složení:

Voda, šelakový lak, etanol, potaš, metyl / benzisothiazolinon. Výrobek nepodléhá Směrnici Deco Paint.

Zpracování:

Naneste tenkou vrstvu pomocí štětce nebo válečku a nechte vyschnout. Po cca 45 minutách povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti 240.

Doba schnutí:

Cca 45 minut, podle naneseného množství, druhu dřeva, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Velikost balení a spotřeba:

Cca 90 ml/m², může se podle savosti podkladu lišit.

balení	vystačí na...*
0,75l	7,5 m ²
2,5l	25 m ²

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: EAK/EWC 08 01 20.

Ředící a čisticí prostředky:

K naředění vody, k čištění použijte v případě potřeby navíc LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení:



Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 04.11.2021

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz