



NÁZEV PRODUKTU:

Včelí vosk technický

Číslo CAS : 71243-51-1

Číslo ES : 275-286-5

POUŽITÍ: Technické použití, kosmetický průmysl.

POPIS A VYUŽITÍ:

Včelí vosk technický je bohatou směsí různých mastných kyselin s dlouhým řetězcem a jejich esterů. Má mimořádně široké spektrum využití. Používá se především v kosmetickém průmyslu (krémy, rtěnky, deodoranty, oční stíny, kondicionéry, depilační přípravky), při ozdobném zpracování kovů, k impregnaci textilií a obuvi, k výrobě svící a samozřejmě také k ošetřování dřeva a dřevěných výrobků – např. k výrobě leštěnek a past či jako součást voskových olejů a speciálních nátěrových laků. Oblíbené je například použití včelího vosku ve směsi se lněným nebo světlivým olejem při ošetření dřevěných povrchů v interiérech sрубů a roubenek. Populární je také tzv. „anglický vosk“, tedy směs včelího vosku s karnaubským (případně i s kandelilovým voskem) a terpentýnem v poměru: včelí vosk (2 objemové díly) + karnaubský vosk (1 díl) + terpentýn (6 dílů). Je vhodné přidat i některý z rostlinných olejů.

Poznámka:

Včelí vosk technický jako přísada do různých směsí a přípravků pro ošetření dřeva se pouze samotný v ředidle nerozpouští snadno. Velmi výhodné je proto nasypat vosk do některého z přírodních rostlinných olejů (lněného, světlivového, konopného, dehydratovaného ricinového či tungového oleje) bez přítomnosti ředidla a olej zahřát. Při teplotách nad 60°C se vosk dokonale rozpustí. Poté nechejte zahřátou směs oleje s voskem vychladnout. Směs tak značně „zhoustne“. Ochlazenou směs je pak možné „naředit“ na aplikační viskozitu některým z ředidel (pomorančový olej, terpentýnový olej, bezaromátové ředidlo LB-60, nebo LB-40 nebo bezzápachové ředidlo LB-200).

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Včelí vosk je velmi tvárná a chemicky inertní látka, která lze lehce hníst v ruce. Na omak není mastný a nelepí se. Na lomu vytváří charakteristický lasturovitý povrch.

TECHNICKÝ POPIS:

Název	: Včelí vosk technický
Další názvy	: Synthetic Beeswax, Permulgin 3351N
Skupenství	: pevná látka (pecičky)
Látka/směs	: směs
Klasifikace směsi (ES č. 1272/2008)	: směs není klasifikována jako nebezpečná
Barva	: bělavý, nažloutlý
Zápach	: charakteristický
Bod tání/tuhnutí	: 61 – 66 °C
Rozpustnost ve vodě	: nerozpustný
Oxidační vlastnosti	: nemá oxidační vlastnosti
Číslo kyselosti	: 17 - 24 mg KOH/g
Číslo zmydlnění	: 87 – 104 mg KOH/g
Hodnota esterů	: 70 – 80 mg KOH/g

BALENÍ:

20 kg pytel. Menší balení dle nabídky dodavatele.



ZÁRUČNÍ DOBA:

36 měsíců od data výroby (v originálním balení).

SKLADOVATELNOST:

Skladujte v uzavřených obalech při teplotě 10-25°C v suchých prostorech. Chraňte před přímým slunečním světlem a zdroji tepla. Zamezte vlivu cizích materiálů.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnému označování podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).